



## Technische Daten Ledvance LED Downlight Performance DN195 21W 2400lm 65D - 830 | 220mm - IP54

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 238964                             |
| EAN                                     | 4058075459250                      |
| Marke                                   | Ledvance                           |
| Herstellername                          | DL UGR19 DN195 PFM 21W/830 WT IP54 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                              |

### Technische Informationen

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar               | Nein                 |
| Technologie              | LED Integriert       |
| Watt                     | 21                   |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240              |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar        |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß         |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß        |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89                |
| Helle Farbe              | Weiß                 |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe          |
| Inkl. Treiber            | Ja                   |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 65                           |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2400                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 115                          |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                        |
| Installationstiefe(mm)                    | 120                          |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)            |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler           |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                                  |
| Ausgeschnitten (mm) | 195                                     |
| IP-Schutzklasse     | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule                       |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +45°C                         |
| Gehäuse             | Aluminium                               |
| Sockelfarbe         | Weiß                                    |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                                    |
| Leuchtenverbindung  | Schraubklemme                           |
| Product Serie       | DN195                                   |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 82  |
| Durchmesser (mm) | 220 |



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**

## Sensorinformationen



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|