



**Caractéristiques Ledvance Dalle LED  
Comfort 36W 4200lm - 930 Blanc  
Chaud-940 CCT | 60x60cm - UGR <19  
Zigbee Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Réf.                         | 256343                                              |
| EAN                          | 4099854513800                                       |
| Marque                       | Ledvance                                            |
| Nom du fabricant             | PANEL COMFORT 600 UGR<19 ZIGBEE CRI90 36W 93040 U19 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                              |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                               |
| Puissance (W)                     | 36                                 |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Oui, Zigbee                        |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99                              |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4200                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 117                                |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Indice de Protection | IP40/IP20   |
| Protection Impacts   | IK02        |
| Facteur de puissance | >0.95       |
| Référence Article    | Panneau LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Température de Fonctionnement | -10 to +50                            |
| Eclairage de Secours          | Oui, optionnel                        |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 32      |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

